

SMĚROVACÍ DESKA

Směrovací deska je svislá deska se střídavě červenými a bílými šikmými pruhy, nebo červenou šipkou a šikmými pruhy, která usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů, nebo šipky.

Směrovací deska je tvořena zpravidla deskou z plastické hmoty nebo z hliníkové slitiny. Na čelní straně je celkem 5 střídavě červených a bílých pruhů, přičemž horní pruh musí být červený. Činná plocha desky může být tvořena také červenou šipkou uprostřed a šikmými pruhy pod a nad šipkou.

V ojedinělých případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou flourescenční barvou.

Směrovací desky jsou levé, pravé a středové.

Použití výrobku ve stavbě:

Směrovací desky se používají v sestavách. Provádí se jimi příčná i podélná uzávěra v rámci pracovního místa a převádí provoz do protisměrného jízdního pásu vícepruhových pozemních komunikací.

Směrovací deska se upevňuje do podkladní desky, v odůvodněných případech lze podstavce zatěžovat pytli s pískem.

Prováděcí předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení.

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry a tvar			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška	čl. 4.2.4	1,20 – 1,30m	
šířka	čl. 4.2.4	0,25 – 0,35m	
šířka pruhů	čl. 4.2.4	0,15 – 0,25m	
sklon pruhů	čl. 4.2.4	45°	
činná retroreflexní plocha	čl. 4.2.4	min 0,25 m ²	
Provedení pruhů - retroreflexní folie			dle ČSN EN 12899-1
retroreflexe	čl. 4.2.4	třída min. RA1	
kolorita	čl. 4.2.4	třída CR2	
Barva zadní stěny	čl. 4.2.4	bílá nebo šedá	
Stabilita při zatížení větrem	čl. 4.2.4	0,42 kN/m ²	