

UKAZATEL SMĚRU

Ukazatel směru je dopravní zařízení, které slouží k optickému zvýraznění míst na komunikaci, kde vozidlo mění směr jízdy.

Ukazatel směru je zpravidla duté válcovité těleso žluté nebo zelené barvy, částečně naplněné vodou, nemrznoucí ekologickou kapalinou nebo pískem, a na jeho čelní ploše je umístěna retroreflexní svislá dopravní značka (zpravidla C4a) nebo směrovací deska (zpravidla středová Z4c).

Použití výrobku ve stavbě:

Ukazatel směru se umísťuje před překážku, kterou vozidla objíždí jedním nebo oběma směry nebo kde dochází k oddělení protisměrných jízdních pruhů:

- a) před dopravní ostrůvky zklidňující dopravu na vjezdu do obce, nebo se jimi mohou vytvářet dopravní stíny při řešení dělených přechodů pro chodce.
- b) na hrot klínu výjezdové části větve mimoúrovňové křižovatky. Zde signalizují rozdělení proudu vozidel na dva proudy.

Ukazatel směru se osazuje na povrch komunikací nebo odstavných a parkovacích ploch. Není určen k trvalému zabudování do stavby.

Prováděcí předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru.

Charakteristiky	Ustanovení TP 156	Požadavky	Poznámka
Rozměry a tvar			
výška	čl. 3.2.1	1000 mm – 2000 mm	
šířka	čl. 3.2.1	800 mm - 2100 mm	
výška písku v tělese	čl. 3.2.1	max. 0,3 m	
Stabilita proti převržení	čl. 3.2.2	0,8 kN.m ⁻²	
Barva tělesa	čl. 3.2.3	vyhovuje	
Retroreflexní materiál čelní plochy	čl. 3.2.4	min. třída RA2	dle ČSN EN 12899-1
Odolnost plastové vodící stěny proti nárazu	čl. 3.2.5	vyhovuje	
Materiál a provedení	čl. 3.2.6	vyhovuje	