

UKAZATEL SMĚRU

Ukazatel směru je dopravní zařízení, které slouží k optickému zvýraznění míst na komunikaci, kde vozidlo mění směr jízdy. Ukazatel směru se umísťuje před překážku, kterou vozidla objíždí jedním nebo oběma směry nebo kde dochází k oddělení protisměrných jízdních pruhů. Mohou se osazovat před dopravní ostrůvky zklidňující dopravu na vjezdu do obce, nebo se jimi mohou vytvářet dopravní stíny při řešení dělených přechodů pro chodce. Dále je lze použít na hrot klínu výjezdové části větve mimoúrovňové křižovatky. Zde signalizují rozdělení proudu vozidel na dva proudy.

Ukazatel směru je zpravidla duté válcovité těleso žluté nebo zelené barvy, částečně naplněné vodou, nemrznoucí ekologickou kapalinou nebo pískem, a na jeho čelní ploše je umístěna retroreflexní svislá dopravní značka (zpravidla C4a) nebo symbol směrovací desky (zpravidla středová Z4c).

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

Charakteristiky	Ustanovení TP 156	Požadavky	Poznámka
Rozměry a tvar			
výška	čl. 3.2.1	1000 mm – 2000 mm	při použití Z4c obvykle 1600 mm – 2000 mm, při použití C4a obvykle 1000 mm – 1200 mm
šířka	čl. 3.2.1	800 mm - 2100 mm	
poloměr zaoblení hran vyčnívajících částí	čl. 3.2.1	min. 3,5 mm	
výška písku v tělese	čl. 3.2.1	max. 0,3 m	
Stabilita proti převržení	čl. 3.2.2	splnění požadavku TP	
Barva tělesa trichromatické souřadnice činitel jasu - žlutá barva - zelená barva	čl. 3.2.3	trichr. souřadnice x,y musí ležet v toleranční oblasti $\beta > 0,20$ $\beta > 0,10$	
Čelní plocha			
retroreflexní materiál	čl. 3.2.4	min. třída RA2	
dopravní značka C4a	čl. 3.2.4	min. základní velikost	
symbol desky Z4c	čl. 3.2.1 čl. 3.2.4	min 2 červené pruhy v souladu s vyhláškou 30/2001 Sb.	
Odolnost proti nárazu	čl. 3.2.5	splnění požadavku TP	
Materiál a provedení	čl. 3.2.6	při zlomení nesmí vytvářet ostré hrany a rohy, trvanlivost výrobku má být aspoň 5 let	