

ZVÝRAZŇUJÍCÍ DESKA Z 6a, Z 6b

Velká zvýrazňující deska Z 6a

Sestává z pružné červené nebo oranžové vertikální desky umístěné na vodorovné patce, která se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa. Je vybavena retroreflexními prvky bílé a žluté barvy.

Používá se k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa, kde se nepředpokládá intenzita provozu vyšší než cca 10000 vozidel za 24 hodin.

Malá zvýrazňující deska Z 6b

Je tvořena červenou nebo oranžovou vertikální deskou, upevněnou na dopravním knoflíku.

Je doplňkem přechodného dopravního knoflíku a užívá se jen v případě, že dopravní knoflíky vytvářejí podélnou čáru souvislou.

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

Velká zvýrazňující deska

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry a tvar			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška	čl. 4.4.3	0,20 m – 0,40 m	
šířka	čl. 4.4.3	0,08 m – 0,15 m	
Barva desky	čl. 4.4.3	červená nebo oranžová	
Retroreflexní žlutý prvek			
retroreflexe (odrazka nebo retroreflexní fólie)	čl. 4.4.3	třída RA2	dle ČSN EN 12899-1
plocha	čl. 4.4.3	min. 10 cm ²	

Malá zvýrazňující deska

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry a tvar			
výška	čl. 4.4.4	cca 0,10 m	
šířka	čl. 4.4.4	cca 0,10 m	
Barva desky	čl. 4.4.4	červená nebo oranžová	