

POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE Z 7

Pojízdná uzavírková tabule je uzávěrové zařízení s dopravními značkami a výstražnými světly, zpravidla na přívěsu nebo na vozidle, které označuje zejména překážku provozu na pozemní komunikaci, uzavření jízdního pruhu nebo práci na pozemní komunikaci.

Pojízdná uzavírková tabule typ I je určena pro použití na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Její součástí je:

- světelná šipka a světelný kříž typ A,
- dvě horní výstražná světla L9H,
- horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě,
- dopravní značka C 4 ϕ 150 cm s mechanicky otočnou šipkou.

Pojízdná uzavírková tabule typ II je určena pro použití na ostatních pozemních komunikacích. Její součástí je:

- světelná šipka a světelný kříž typ B nebo značka A 15 „Práce“,
- dvě horní výstražná světla L9H,
- horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě,
- dopravní značka C 4 ϕ 90 cm s mechanicky otočnou šipkou.

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla.

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení

Pojízdná uzavírková tabule typ I

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška tabule bez nosiče	čl. 4.2.5	3,60 m - 4,00 m	
šířka tabule	čl. 4.2.5	2,10 m – 2,50 m	
šířka rámu	čl. 4.2.5	cca 0,50 m	
šířka červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	cca 0,25 m	
sklon červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	45°	
průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b	čl. 4.2.5	1,50 m	
Retroreflexe rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída RA2	dle ČSN EN 12899-1
Kolorita rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Retroreflexe značek	čl. 4.2.5	min. třída RA2	
Kolorita značek	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Odolnost proti zatížení větrem (v provozním stavu)	čl. 4.2.5	0,25 kN.m ⁻²	
Odolnost proti zatížení větrem (ve sklopeném stavu)	čl. 4.2.5	0,8 kN.m ⁻²	
Horní výstražná světla L9H	čl. 4.2.5.	dle RS 12	
Světelná šipka typ A, světelný kříž typ A	čl. 4.2.5.	dle NS 22	

Pojízdná uzavírková tabule typ II

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška tabule bez nosiče	čl. 4.2.5	2,40 - 3,00 m	
šířka tabule	čl. 4.2.5	1,60 – 2,00 m	
šířka rámu	čl. 4.2.5	cca 0,30 m	
šířka červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	cca 0,20 m	
sklon červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	45°	
průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b	čl. 4.2.5	0,90 m	
délka hrany dopravní značky A 15	čl. 4.2.5	0,90 m	
Retroreflexe rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída RA1	dle ČSN EN 12899-1
Kolorita rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Retroreflexe značek	čl. 4.2.5	min. třída RA2	
Kolorita značek	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Odolnost proti zatížení větrem (v provozním stavu)	čl. 4.2.5	0,25 kN.m ⁻²	
Odolnost proti zatížení větrem (ve sklopeném stavu)	čl. 4.2.5	0,8 kN.m ⁻²	
Světelná šipka typ B, světelný kříž typ B	čl. 4.2.5.	dle NS 22	
Horní výstražná světla L9H	čl. 4.2.5.	dle RS 12	