

## ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

### 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

#### 1.1 Všeobecně

V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých značek ODZ včetně příkladů jejich provedení. Ustanovení této části se nevztahují na dálnice a SMV vedené obcí, (na tyto pozemní komunikace se přiměřeně vztahují zásady ODZ uvedené v části D, E), dále se nevztahují na ODZ kulturních, turistických a komunálních cílů (jsou obsahem části H) a na zásady pro označování názvů ulic (jsou obsahem části I). Obsahem této části rovněž nejsou značky, jejichž užití se v obci nepředpokládá.

#### 1.2 Dopravní značky

##### 1.2.1 Směrová tabule pro příjezd k dálnici (č. IS 1a č. IS 1c)

přímo č. IS 1a



Značka informuje o cíli a směru k dálnici přímo. Značky se užívá k informaci ze širší oblasti, odkud je využití dálnice účelné a dopravně výhodné. Vzdálenost k uvedenému cíli se na značce neuvádí. Značka může být v provedení se dvěma cíli.



Značka se umísťuje ve vzdálenosti 30 -100 m před hranicí křižovatky.

Užití značky může být nahrazeno odpovídající návěstí před křižovatkou, resp. při užití návěstí nemusí již následovat směrové tabule.

vlevo č. IS 1b



Značka informuje o cíli a směru k dálnici vlevo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 1a.

vpravo č. IS 1c



Značka informuje o cíli a směru k dálnici vpravo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 1a.

#### směr k dálnici (bez uvedení cíle)



Značka informuje směr k dálnici ze širší oblasti, odkud je využití dálnice účelné. Značky se užívá zejména v případech, kdy je směr pro cíle přiřazené k dálnici společný. Takové označení zpravidla postačuje až k místu (křižovatce), kdy je nutno směry k určeným cílům rozdělit. Značky lze užít v provedení pro směr přímo, vlevo i vpravo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 1a.

### 1.2.2 Směrová tabule před nájездem na dálnici (č. IS 1d č. IS 1f)

#### přímo č. IS 1d



Značka informuje o cíli, číslu a směru k dálnici přímo. Značky se užívá před křižovatkou s nájezdovou větví dálnice, je tak poslední značkou ODZ před nájездem na těleso dálnice. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 1a.

#### vlevo č. IS 1e



Značka informuje o cíli, číslu a směru k dálnici vlevo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 1d.

**vpravo č. IS 1f**



Značka informuje o cíli, číslu a směru k dálnici vpravo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 1d.

**1.2.3 Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (č. IS 2a až č. IS 2c)**

**přímo č. IS 2a**



Značka informuje o cíli a směru k silnici pro motorová (SMV) vozidla přímo. Značky se užívá k informaci ze širší oblasti, odkud je využití SMV účelné nebo dopravně výhodné. Vzdálenost k uvedenému cíli se na značce neuvádí. Značka může být v provedení se dvěma cíli.



Značka se umísťuje ve vzdálenosti 30-100 m před hranicí křižovatky. Užití značky může být nahrazeno odpovídající návěstí před křižovatkou, resp. při užití návěstí nemusí již následovat směrové tabule.

**vlevo č. IS 2b**



Značka informuje o cíli a směru k SMV vlevo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 2a.

**vpravo č. IS 2c**



Značka informuje o cíli a směru k SMV vpravo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 2a.

**1.2.4 Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla  
(č. IS 2d až č. IS 2f)**

**přímo č. IS 2d**




Značka informuje o cíli, číslu a směru k SMV přímo. Vzdálenost k uvedenému cíli se na značce neuvádí. Značka může být v provedení se dvěma cíli. Značky se užívá před křižovatkou s nájezdovou větví SMV, je tak poslední značkou ODZ před najetím na jízdní pás SMV.



Značka se umísťuje ve vzdálenosti 30-100 m před hranicí křižovatky.

Užití značky může být nahrazeno odpovídající návěstí před křižovatkou, resp. při užití návěsti nemusí již následovat směrové tabule.

Pokud se ve vyznačeném směru SMV uvádí pouze jeden cíl, lze ve spodní části značky uvést příslušný doplňkový cíl (obr. ).



vlevo č. IS 2e



Značka informuje o cíli, číslu a směru k SMV vlevo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 2d.

vpravo č. IS 2f





Značka informuje o cíli, číslu a směru k SMV vpravo. Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku č. IS 2d.

### 1.2.5 Směrová tabule s cílem (přímo č. IS 3a, vlevo č. IS 3b, vpravo č. IS 3c)



Značka informuje o cíli, směru k jeho dosažení a dále případně o číslu silnice I. nebo II. třídy a případně o vzdálenosti k uvedenému cíli. **V odůvodněných případech, např. pokud je to pro orientaci významné, lze na značce uvádět i číslo silnice III. třídy.** Údaj o vzdálenosti není nutno v obci uvádět. Rovněž se údaj o vzdálenosti neuvádí, pokud by tím byl překročen maximální počet informačních údajů v rámci sestavy směrových tabulí.

Před křižovatkou s dopravně méně významnou pozemní komunikací (např. silnicí III. třídy, místní komunikací III. třídy, účelovou komunikací) není nutno užít směrové tabule pro směr přímý (č. IS 3a).

Značka se umísťuje ve vzdálenosti 30 -100 m před hranicí křižovatky.

Užití značky může být nahrazeno odpovídající návěstí před křižovatkou, resp. při užití návěstí nemusí již následovat směrové tabule. (viz čl. 1.2.7.).

K předběžnému uvádění čísla silnice se užívá směrové tabule v provedení s číslem silnice v přerušovaném rámečku.



### 1.2.6 Směrová tabule s místním cílem (přímo č. IS 4a, vlevo č. IS 4b, vpravo č. IS 4c)



Značka informuje o místním cíli, směru k jeho dosažení a případně o vzdálenosti k uvedenému cíli. Místním cílem se rozumí pouze vnitřní část obce (městská část, čtvrť, sídelní lokalita apod.). Směr k části obce, která je administrativně součástí stejné obce, ale označena samostatně značkou č. IZ 4a, se označuje některou ze značek č. IS 3a až č. IS 3c.

Ostatní zásady pro užití a provedení značky jsou obdobné jako u směrových tabulí podle čl. 1.2.5.

### 1.2.7 Směrová tabule s jiným cílem (č. IS 5)




Značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru a případně o vzdálenosti k jinému cíli, než je obec nebo její část.

Značkou se zejména označuje směr k dopravně přístupným veřejným objektům, které nejsou místními cíli a pokud pro ně není určena jiná značka.

Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, pošta, lázně, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna apod. Pro vybrané cíle jsou stanoveny odpovídající piktogramy - viz kap. A čl. 2.3.4.2.

Nápis se provádí písmem malé abecedy (první písmeno velké).




Ostatní zásady pro užití a provedení značky jsou obdobné jako u směrových tabulí podle kap. 1.2.5.

### 1.2.8 Návěst před křižovatkou (č. IS 6b)

Značka informuje o cílech a směru k vyznačeným cílům. Podle místních podmínek a stavebního uspořádání křižovatky se značka umísťuje vedle vozovky nebo nad vozovkou. Z jejího umístění se odvozuje provedení a význam značky.


Barevné provedení základní plochy a případné subplochy vychází z kategorie pozemní komunikace, na které jsou značky umístěny a z kategorie křižující komunikace – viz kap. A čl. 2.6.2.

Značky umístěné vedle vozovky se užívá v případě mimoúrovňové křižovatky s odbočovacími a připojovacími pruhy



Značky umístěné nad vozovkou se užívá k vyjádření směru k cílům a také k označení řadicích pruhů před nebo v prostoru křižovatky. Provedení šipek na značce vyjadřuje stanovený způsob řazení a uspořádání řadicích pruhů v místě osazení značky. Šipky na značce se orientují přibližně nad osy příslušných řadicích pruhů.

Užití této značky se předpokládá především na dopravně významné křižovatce při třech a více řadicích pruzích.



V případě značky předběžné, a pokud je to pro orientaci významné nebo pokud je nutno značku přesněji orientovat k dané křižovatce, lze ve spodní části značky uvést vzdálenost v metrech k začátku řazení před křižovatkou.


### 1.2.9 Směrová návěst pro směr přímo (č. IS 6e) Směrová návěst před odbočením (č. IS 6f, č. IS 6g)

Značky informují o cílech, směru k vyznačeným cílům a o počtu a uspořádání jízdních pruhů. V obci se užívá zpravidla sestava těchto značek umístěných nad vozovkou k vyjádření směru k cílům a k označení řadicích pruhů. Stanovený způsob řazení a uspořádání řadicích pruhů vyjadřuje provedení šipek na návěstích, šipka na značce se umísťuje přibližně nad osou příslušného řadicího pruhu. Značka č. IS 6e je návěstí pro směr přímo. Značka č. IS 6f nebo č. IS 6g je návěstí pro směr odbočení.

Užití těchto značek se předpokládá především na dopravně významné křižovatce při třech a více řadicích pruzích a zpravidla jim předchází umístění značky č. IS 6b.


Barevné provedení základní plochy a případné subplochy vychází z kategorie pozemní komunikace, na které jsou značky umístěny a z kategorie křižující komunikace – viz kap. A čl. 2.6.2.

K informaci o cíli a řadicím pruhu ve směru odbočení se užívá značky č. IS 6f, pokud je umístěna nad místem, kde je příslušný řadicí pruh již v plné šířce (obr. ).




Značky č. IS 6g se užije v případě, že je umístěna nad začátkem nebo v průběhu rozšíření pro příslušný řadicí pruh (obr. ).





Vzhledem k tomu, že sestava uvedených návěstí umístěných nad vozovkou stanoví způsob řazení do řadících pruhů, musí být značkou označen každý řadící pruh. Pokud pro daný směr není k dispozici žádný vhodný cíl, obsahuje značka nad takovým pruhem pouze šipku (obr. ...).



Další podrobnosti o provedení značek jsou uvedeny v kapitole D, čl.2.2.1-6.

### 1.2.10 Směrová návěst pro odbočení (č. IS 7a)

Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci. Uvádí poslední informaci o cíli a směru odbočení na křižovatce. Na značce se opakují informační údaje uvedené na značce č. IS 6b, č. IS 6f, č. IS 6g pro směr odbočení.

V obci se značky užívá pouze v případech, kdy je nutno na cíl ve směru nebo na místo odbočení zvlášť upozornit.

Barevné provedení základní plochy a případné subplochy vychází z kategorie křižující komunikace – viz kap. A čl. 2.6.2.



Další podrobnosti o provedení značky jsou uvedeny v kapitole D, čl.2.2.7.

### 1.2.11 Dálková návěst (s šipkou č. IS 8a, se vzdálenostmi č. IS 8b)

Značka informuje o cíli, číslu silnice a směru (č. IS 8a) nebo vzdálenosti k uvedeným cílům v km. Značky č. IS 8a se užívá zejména k potvrzení směru v rámci rozlehlé nebo složité křižovatky. Značky č. IS 8b se užívá mimo křižovatku (např. při výjezdu z města).



Další podrobnosti o provedení značky jsou uvedeny v kapitole D, čl.2.2.9.

### 1.2.12 Návěst před úrovnovou křižovatkou (č. IS 9a)


Značka informuje o směru k vyznačeným cílům. Značky se užívá před dopravně významnou úrovnovou křižovatkou, tj. zejména při vzájemném křížení následujících pozemních komunikací:

- silnice I. třídy,
- silnice II. třídy,
- místní komunikace II. třídy,
- větev mimoúrovňové křižovatky s dálnicí, SMV nebo místní komunikací I. třídy.


Barevné provedení základní plochy a případné subplochy vychází z kategorie pozemní komunikace, na které jsou značky umístěny a z kategorie křižující komunikace – viz kap. A čl. 2.6.2.

Na silnici I. nebo II. třídy po umístění značky č. IS 9a zpravidla následuje užití i příslušných směrových tabulí (č. IS 1a až č. IS 5). V případě stísněných poměrů lze od užití směrových tabulí upustit a přednostně se užije pouze značky č. IS 9a.


Na značce je schematicky vyjádřen skutečný tvar křižovatky a šířkou čáry vyznačena hlavní a vedlejší pozemní komunikace. Pokud je danému směru přiřazen cíl, je čára ukončena šipkou. Pokud není cíl uváděn, je čára bez šipky. Pozemní komunikace, které se křižují nebo spojují pod úhlem větším než 70°, se vyznačují jako kolmice. Pokud je vzájemná vzdálenost mezi hranicemi významných křižovatek menší než 100 m, vyznačují se jednou značkou v odpovídajícím provedení (obr. ).




V případě, že se ve vzdálenosti do 100 m nachází jiná dopravně málo významná křižovatka (bez potřeby uvádět cíl), vyjadřuje se tato situace schematicky čarou bez šipky (obr. ).



S přihlédnutím ke kategorii křižujících se pozemních komunikací se značka doplňuje symboly značek č. IZ 1a, č. IZ 2a, č. IS 16b, č. IS 17, č. IP 1 nebo symbolů doplňujících jiné cíle přiřazených k odpovídajícím směrům (obr. ).



V případě omezených možností rozměru značky lze nejrozšířenější jiné cíle (letiště, nákupní zóna) vyjádřit pouze příslušným symbolem umístěným **stejně jako číslo silnice nebo do bloku s cíli (???)**.




Značka se umísťuje ve vzdálenosti 50-100 m před hranicí křižovatky, výjimečně může být tato vzdálenost kratší; i v takovém případě však musí být značka umístěna před začátkem úseku určeného pro řazení vozidel před křižovatkou. Pokud je to v konkrétním případě pro orientaci významné nebo pokud je nutno značku přesněji orientovat k dané křižovatce, lze ve spodní části značky uvést vzdálenost v metrech k hranici křižovatky.



### 1.2.13 Návěst před křižovatkou (č. IS 9b)

Značka č. IS 9b informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky s kruhovým objezdem (okružní křižovatky). Značky se užívá před významnými okružními křižovatkami.


Barevné provedení základní plochy a případné subplochy vychází z kategorie pozemní komunikace, na které jsou značky umístěny a z kategorie křižující komunikace – viz kap. A čl. 2.6.2. Grafické provedení značky vychází ze stavebního uspořádání konkrétní okružní křižovatky zohledňujícím zejména počet, uspořádání a směr větví křižovatky (obr. ).




Odpovídající grafické provedení značky má význam zejména v případě návěsti před okružní křižovatkou s odlehčovací větví křižovatky („bypassem“) nebo před okružní křižovatkou se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů na okružním pásu křižovatky (turbo okružní křižovatka) - obr.



V případě zákazu nebo omezení platných pro výjezdovou větev křižovatky se na značce č. IS 9b vyznačuje symbol příslušné značky (obr.).





Pokud nejsou větve křižovatky označené jako vedlejší komunikace, odpovídá této úpravě i grafické provedení značky, šířky čar jsou stejné.




Značka č. IS 9b se umísťuje ve vzdálenosti do 100 m před hranicí křižovatky. Ostatní zásady pro provedení a umístění značky č. IS 9b jsou obdobné jako pro značku č. IS 9a.

#### 1.2.14 Návěst před křižovatkou s omezením (č. IS 9c)


Značka informuje o nebezpečí nebo omezení nacházejícím se na pozemní komunikaci za křižovatkou a případně i o směru k vyznačeným cílům. Druh omezení nebo nebezpečí se vyjadřuje symbolem příslušné zákazové nebo výstražné značky (obr. ). Pokud se ve směru s omezením nebo nebezpečím uvádí cíl, ukončuje se dřík šipkou.



Pokud omezení platí bezprostředně na výjezdu z křižovatky, umísťuje se příslušný symbol do dříku šipky.



Pokud se omezení týká vybraného cíle dále od křižovatky, umísťuje se příslušný symbol k tomuto cíli a graficky odděluje rámečkem.



Ostatní zásady pro užití a provedení značky jsou obdobné jako pro značku č. IS 9a podle čl. 1.2.12.

#### 1.2.15 Blízká návěst (č. IS 13)



Značka informuje o nejbližším cíli a vzdálenosti k němu při výjezdu z obce. Užívá se zejména na dopravně málo významné pozemní komunikaci náhradou za užití jiných značek ODZ (zejména směrových tabulí).

Umísťuje se po levé straně pozemní komunikace z opačné strany (z rubu) značky č. IZ 4a.

#### 1.2.16 Hranice územního celku (č. IS 14)



Značka označuje hranici územního celku (např. kraje nebo okresu) a informuje o jeho názvu.

Značka se umísťuje na začátku (hranici) katastrálního území územního celku. Konec území označuje značka č. IS 14 označující následující územní celek.

#### 1.2.17 Jiný název (č. IS 15a)



Značka informuje např. o názvu řeky, části obce, čtvrti, území apod. Užívá se v případě, že je to pro orientaci účastníků provozu v obci významné.

Značka se umísťuje u začátku oblasti nebo místa, které označuje. K tomuto cíli lze provoz navádět pomocí značek č. IS 4a až č. IS 5.

#### 1.2.18 Jiný název (č. IS 15b)



Značka informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace a jeho délce. Takovým objektem je zejména významný tunel nebo most.

Značka se umísťuje u začátku objektu, který označuje.

#### 1.2.19 Dálnice (č. IS 16a)



Značka informuje o číslu dálnice. Užívá se symbolu této značky na velkoplošných značkách (návěstích) ODZ.

#### 1.2.20 Číslo silnice (č. IS 16b)



Značka informuje o třídě a číslu silnice. Silnice I. třídy se označují jedno nebo dvoucifernými čísly, silnice II. třídy se označují trojcifernými čísly. V odůvodněných případech, a pokud je to pro orientaci významné, lze na značce uvádět číslo silnice III. třídy (čtyř a víceciferné). Užívá se především symbolu této značky (značek) na návěstích (velkoplošných značkách) ODZ. Číslo silnice se rovněž uvádí na směrové tabuli. Samostatně lze značky č. IS 16b a č. IS 16c užít na silnici I. třídy a značky č. IS 16d na silnici II. třídy k potvrzení směru za dopravně významnou křižovatkou. V takovém případě se značka umísťuje ve vzdálenosti 5 – 20 m za hranici křižovatky.

Značky lze užít i pro doplňující informace o průběhu průtahu silnice obcí (např. na sloupech veřejného osvětlení apod.), *v případě změny směru silnice lze užít značky i ve tvaru šipky (???)..*

Při souběhu více silnic I. a II. třídy se uvádějí čísla všech silnic, a to v pořadí čísel od nejnižšího k nejvyššímu; to platí i pro užití symbolů těchto značek na návěsti.

Pro předběžné uvádění čísla silnice na komunikaci směřující ke značené silnici se užívá příslušná značka č. IS 16b v provedení s přerušovaným rámečkem.




Při předběžném uvádění čísla silnice je nutno značky užít v celém průběhu komunikace až k dosažení značené silnice.

V kombinaci s ostatními značkami č. IS 16b se značky v provedení s přerušovaným rámečkem uvádějí v pořadí za nimi a v pořadí čísel od nejnižšího k nejvyššímu.

#### 1.2.21 Číslo silnice pro mezinárodní provoz (č. IS 17)



Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz. Užívá se především symbolu této značky na návěstích (velkoplošných značkách) ODZ. Pokud je před křižovatkou umístěna směrová tabule, značka se umísťuje pod ní na stejném sloupku. **Umožníme uvádění symbolu IS 17 na směrové tabuli???** Pokud na křižovatce silnice pro mezinárodní provoz neprobíhá přímo, je nezbytné užití této značky v provedení šipky (obr. ).




V kombinaci se značkou č. IS b (nebo jejím symbolem) se značka č. IS 17 umísťuje v pořadí za ní.

#### 1.2.22 Obec (č. IZ 4a), Konec obce (č. IZ 4b)



Značka č. IZ 4a informuje o názvu a označuje začátek obce. Při uvádění názvu obce je žádoucí vycházet z obecně platného názvu obce ve veřejně přístupných mapách, a to i v případě, že se nezohlední její administrativní členění. Pokud obce nejsou spojeny souvislou zástavbou, označují se samostatně. K dané obci se provoz směřuje pomocí značek č. IS 3a až č. IS 3c, k části obce značkami č. IS 4a až č. IS 4c.

Na hranici dvou samostatných obcí spojených souvislou zástavbou se užívá pouze značka č. IZ 4a pro následující obec, značky č. IZ 4b pro obec předcházející se neužívá (obr. ).





## 2 UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

### 2.1 Všeobecně

V této části jsou uvedeny zásady pro umístění značek ODZ ve vztahu ke křižovatce. Obecné zásady pro umístění značek ve vztahu ke směru provozu (boční umístění, výškové umístění apod.) jsou obsahem TP 65.

### 2.2 Pořadí

Z hlediska významu jednotlivých značek OD jsou značky ve směru ke křižovatce umístěny v pořadí: návěst - směrová tabule - řazení - potvrzení směru. Rozsah dopravního značení, druh a umístění dopravních značek vychází z dopravního významu křižujících se pozemních komunikací - viz tab. č..


Schéma umístění značek ODZ v obci

		Kategorie pozemní komunikace	Místní komunikace I. třídy A <sup>1)</sup>				Silnice I. třídy B				MK II. třídy, silnice II. třídy C				MK III. třídy, silnice III. třídy D			
		Kategorie křižující komunikace	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
		Křižovatka	A - A	A - B	A - C	A - D	B - A	B - B	B - C	B - D	C - A	C - B	C - C	C - D	D - A	D - B	D - C	D - D
DOPRAVNÍ ZNAČKA (význam)		Vzdálenost značky od hranice křižovatky (m)																
POTVRZENÍ SMĚRU (IS 8a, IS 8b) (IS 16b - IS 17)		100 5 - 20																
KŘÍŽOVATKA																		
SMĚR	(IS 3a - IS 5)	10 - 100																
	(IS 6f, IS 6g)	Podle stavebního uspořádání 10 - 100																
NÁVĚST (IS 9a, IS 9b)		50 - 100																

<sup>1)</sup> Předpoklad úrovněvého křížení. Mimoúrovňová křižovatka se označuje podle kap. D.

### 2.3. Vzdálenost


Směrová tabule se umísťuje v rozmezí vzdálenosti 30 - 100 m od hranice křižovatky; před dopravně málo významnou křižovatkou výjimečně 10 m od hranice křižovatky (obr. ).




Při volbě vzdálenosti se přihlíží zejména k dopravnímu významu pozemní komunikace, rychlosti jízdy vozidel, vzdálenosti od předcházející křižovatky a konkrétním podmínkám místa.

V případě stísněných podmínek na okružní křižovatce lze směrovou tabuli vpravo na okružním pásu nahradit směrovou tabulí pro směr přímo na výjezdu z okružní křižovatky. Značku je nutno umístit a situovat tak, aby byla z okružního pásu viditelná. V odůvodněných případech lze směrovou tabuli umístit (nebo opakovat) po levé straně okružního pásu ve středovém ostrovu.


Návěst před křižovatkou se umísťuje ve vzdálenosti cca 50 m před směrovou tabulí (obr. ). Návěst před okružní křižovatkou se umísťuje do 100 m před hranicí křižovatky.



Pokud se neužije směrové tabule, umísťuje se návěst v rozmezí vzdálenosti 50 - 100 m od hranice křižovatky (obr. ).



V případě, že je návěst umístěna dále než 100 m od hranice křižovatky, doplňuje se údajem o skutečné vzdálenosti se zaokrouhlením na desítky metrů (obr ).



Pokud je před křižovatkou užito značky (značek) označující řadicí pruhy, vztahují se údaje o vzdálenosti platné pro umístění dopravních značek ODZ od hranice křižovatky k místu osazení dopravní značky (značek) pro řazení.

Značky ODZ se umísťují tak, aby vzdálenost od jiných značek byla minimálně 30 m, přitom nesmí zakrývat jiné značky, zejména značky upravující přednost v jízdě, řazení před křižovatkou apod.