

## ZVÝRAZŇUJÍCÍ DESKA

### **Velká zvýrazňující deska**

Sestává z pružné červené nebo oranžové vertikální desky umístěné na vodorovné patce, která se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa.

### **Malá zvýrazňující deska**

Je tvořena červenou nebo oranžovou vertikální deskou, upevněnou na dopravním knoflíku. Je doplňkem přechodného dopravního knoflíku.

### **Použití výrobku ve stavbě:**

#### **Velká zvýrazňující deska**

Používá se k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa, kde se nepředpokládá intenzita provozu vyšší než cca 10000 vozidel za 24 hodin.

#### **Malá zvýrazňující deska**

Je doplňkem přechodného vodorovného dopravního značení tvořeného dopravními knoflíky a užívá se jen v případě, že dopravní knoflíky vytvářejí podélnou čáru souvislou.

### **Prováděcí předpisy:**

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení.

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
<b>Velká zvýrazňující deska</b>			
Rozměry a tvar			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška	čl. 4.4.3	0,20 m – 0,40 m	
šířka	čl. 4.4.3	0,08 m – 0,15 m	
Barva desky	čl. 4.4.3	červená nebo oranžová	
Retroreflexní prvek - odrazka nebo retroreflexní fólie	čl. 4.4.3	třída RA2	dle ČSN EN 12899-1
Plocha retroreflexního prvku	čl. 4.4.3	min. 10 cm <sup>2</sup>	
<b>Malá zvýrazňující deska</b>			
Rozměry a tvar			
výška	čl. 4.4.4	cca 0,10 m	
šířka	čl. 4.4.4	cca 0,10 m	
Barva desky	čl. 4.4.4	červená nebo oranžová	