

ZAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉ VÝSTRAHY

Je zpravidla přenosné, zejména mobilní zařízení, které svým uspořádáním a umístěním upozorňuje, například na pracovní místo nebo na pojízdnou uzavírkovou tabuli typu I a může upozorňovat i na změnu směru jízdy v jízdních pruzích, nehodu, kolonu apod.

Jako zařízení předběžné výstrahy se používá:

- Pojízdná uzavírková tabule typu II se střídavě svítícími výstražnými světly L9H s světelnou šipkou nebo křížem typu B
- Tabule předběžné výstrahy vybavená:
 - svislou dopravní značkou „ Práce „ nebo vyměnitelnými dopravní značky č. A 8, A 23, A 27, B 20a – 80/100 ve zvětšené velikosti, umístěná na podkladové tabuli v horní části,
 - dvěma výstražnými světly L9H v horních rozích tabule,
 - proměnnou nebo vyměnitelnou dopravní značkou č. IP 18b v různých variantách ve střední části tabule,
 - snadno vyměnitelnou dodatkovou tabulkou č. E 3a v různých variantách ve spodní části tabule.
- Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem L8H.

Použití výrobku ve stavbě:

Pojízdná uzavírková tabule typu II se střídavě svítícími výstražnými světly se používá zejména na dálnicích a rychlostních komunikacích,

Světelná šipka typu B, a to, buď samostatně nebo v kombinaci se symbolem dopravních značek např. značka „ Práce “. Orientace světelné šipky musí být stejná jako orientace na pojízdné uzavírkové tabuli.

Značka „ Práce “ ve zvětšené velikosti umístěná na podkladové tabuli a doplněná v rozích výstražnými světly L9H se používá např. při čištění pozemních komunikací, sekání trávy, provádění dopravního značení

Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem L8H se používá jako předběžná výstraha např. při dopravních nehodách nebo náhle vzniklých překážkách provozu do doby řádného označení pracovního místa.

Prováděcí předpisy:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.

ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla.

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky.

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní zařízení.

Pojízdná uzavírková tabule typ II

Charakteristiky	Ustanovení TP 66	Požadavky	Poznámka
Rozměry			tolerance rozměrů $\pm 2\%$
výška tabule bez nosiče	čl. 4.2.5	2,40 - 3,00 m	
šířka tabule	čl. 4.2.5	1,60 – 2,00 m	
šířka rámu	čl. 4.2.5	cca 0,30 m	
šířka červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	cca 0,20 m	
sklon červených a bílých pruhů	čl. 4.2.5	45°	
průměr symbolů dopravní značky C 4a, C 4b	čl. 4.2.5	0,90 m	
délka hrany dopravní značky A 15	čl. 4.2.5	0,90 m	
Retroreflexe rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída RA1	dle ČSN EN 12899-1
Kolorita rámu tabule	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Retroreflexe značek	čl. 4.2.5	min. třída RA2	
Kolorita značek	čl. 4.2.5	min. třída CR2	
Odolnost proti zatížení větrem	čl. 4.2.5	0,25 kN/m ²	
Světelná šipka typ B, světelný kříž typ B	čl. 4.2.5.	dle NS 22	
Výstražná světla typ L9H	čl. 4.2.5.	dle RS 12	

Tabule předběžné výstrahy

Činná plocha všech značek a dodatkových tabulek tabule předběžné výstrahy musí být z retroreflexního materiálu - folie min. třídy RA2 a CR2 dle ČSN EN 12 899-1.
 Proměnná dopravní značka č. IP 18b ve střední části tabule předběžné výstrahy nemusí velikostně odpovídat vzorovým listům VL6.1, může být úměrně zvětšena a rozšířena.

Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem typu 1

Charakteristiky	Ustanovení ČSN EN 13422+A1	Požadavky	Poznámka
Rozměry a vzhled			tolerance rozměrů $\pm 5\%$
tvar a vzhled	čl. 4.1.1.1 NA.2.2	třída S1 nebo S2	
tvar základové desky	čl. 4.1.1.2	vyhovuje	
výška kužele	čl. 4.1.2.1 NA.2.3	vyhovuje	
minimální hmotnost	čl. 4.1.2.1 NA.2.3	třída W2 nebo W3	
výška stohování	čl. 4.1.2.2	vyhovuje	
rozměry horní části tělesa kuželů	čl. 4.1.2.3	vyhovuje	
rozměry základové desky	čl. 4.1.2.4	vyhovuje	
Vizuální funkční charakteristiky			
viditelnost retroreflexního povrchu ve dne	čl. 6.1.2.1	třída LA nebo LB	
viditelnost neretroreflexního vnějšího povrchu ve dne	čl. 6.1.2.2	vyhovuje tab. 3A	
součinitel retroreflexe	čl. 6.1.2.3	třída R1A nebo R1B - ostatní pozemní komunikace	
součinitel retroreflexe - další požadavky (jen pro kužely kategorie A)	čl. 6.1.2.4	třída R1B - ostatní pozemní komunikace	
relativní rozložení retroreflexe (jen pro kužely kategorie A)	čl. 6.1.2.5	vyhovuje	
součinitel retroreflexe za mokra	čl. 6.1.2.6	třída WT1	
Fyzikální funkční charakteristiky			
stabilita	čl. 6.2.1	vyhovuje	
zkouška pádem	čl. 6.2.2	vyhovuje	
adheze retroreflexních povrchů	čl. 6.2.3	vyhovuje	
souvislost retroreflexních povrchů	čl. 6.2.4	vyhovuje	
odolnost proti poškození při nízkých teplotách	čl. 6.2.5	vyhovuje	