

ZAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉ VÝSTRAHY

Je zpravidla přenosné, zejména mobilní zařízení, které svým uspořádáním a umístěním upozorňuje, například na pracovní místo nebo na pojízdnou uzavírkovou tabuli typu I a může upozorňovat i na změnu směru jízdy v jízdních pruzích, nehodu, kolonu apod.

Jako zařízení předběžné výstrahy se používá:

- pojízdná uzavírková tabule typu II (dále viz NS 9) se střídavě svítícími výstražnými světly (zejména na dálnici a silnici pro motorová vozidla, kde upozorňuje na pojízdnou uzavírkovou tabuli typu I),
- světelná šipka typu B (dále viz NS 22), a to buď samostatně, nebo v kombinaci se symbolem dopravních značek, např. značkou “Práce ” (č. A 15). Orientace světelné šipky musí být stejná s orientací světelné šipky na pojízdné uzavírkové tabuli, na kterou upozorňuje,
- značka “Práce ” (č. A 15) ve zvětšené velikosti (délka hrany 1250 mm) umístěná na podkladové tabuli doplněná v rozích výstražnými světly typu 1, toto zařízení se operativně uplatní např. při čištění pozemní komunikace, sekání trávy, provádění vodorovného dopravního značení apod., na dálnici a silnici pro motorová vozidla se nedoporučuje,
- dopravní kužel výšky 0,75 m (dále viz NS 19) doplněný výstražným světlem typu 1 (dále viz RS 12) nebo výjimečně i světlem výbojkovým; užívá se jako předběžná výstraha např. při dopravních nehodách nebo náhle vzniklých překážkách provozu (živelných pohromách apod.) do doby provedení řádného označení pracovního místa.

Souvisící dokumenty:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – Dopravní zařízení

Tabule předběžné výstrahy

<i>Charakteristiky</i>	<i>Ustanovení TP 66</i>	<i>Požadavky</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Činná plocha značek</i>			
<i>retroreflexe</i>		<i>min. třída RA2</i>	<i>dle ČSN EN 12899-1</i>
<i>kolorita</i>		<i>min. třída CR2</i>	
<i>Rozměry</i>			<i>VL 6.1</i>

Proměnná dopravní značka č. IP 18b ve střední části tabule předběžné výstrahy nemusí velikostně odpovídat vzorovým listům VL6.1, může být úměrně zvětšena a rozšířena.

Upevnění výstražného světla k dopravnímu kuželu musí být třídy S3 dle normy ČSN EN 12352 (světlo vybavené uzavřením i upevněním).