

ČÁST D - ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

1.1. Všeobecně

- (1) V této části jsou stanoveny zásady pro užití provedení a umístění značek ODZ na silnici pro motorová vozidla (SMV). Rozsah a provedení značek se liší podle situace, zda je SMV označena na silnici nebo na místní komunikaci.
- (2) Na silnici označené jako SMV je základní barva značek ODZ modrá. Umístění značek se zpravidla neliší od zásad platných pro umístění značek ODZ na dálnici.
- (3) Na místní komunikaci označené jako SMV je základní barva značek ODZ bílá. Značky ODZ jsou užity v menším rozsahu. Dále jsou uvedeny některé odlišnosti v provedení značek.

1.2 Dopravní značky

1.2.1 Označení křižovatky (č. IS 6a)

- (1) Značka informuje o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle (obr. D1).



Obr. D1


- (2) Na silnici označené jako SMV se značky užívá pouze v případě označení SMV v ucelené delší trase. Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.1.
- (3) Na místní komunikaci označené jako SMV se značky neužívá.

1.2.2 Návěst před křižovatkou (č. IS 6b)


- (1) Značka informuje o cílech ve směru přímo a ve směru odbočení.
- (2) Na silnici označené jako SMV je nad značkou umístěn symbol ze značky č. IS 6a s příslušným číslem výjezdu (obr. D2).
- (3) Na místní komunikaci označené jako SMV se nad značkou náhradou za číslo výjezdu uvádí název navazující ulice (případně místní název) - obr. D3 nebo je značka bez symbolu výjezdu (obr. D5).
- (4) Podle místních podmínek a stavebního uspořádání křižovatky se značka umísťuje vedle vozovky nebo nad vozovkou.

1.2.2.1 Značka vedle vozovky

Značka se umísťuje po pravé straně jízdního pásu zpravidla ve vzdálenosti 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu, případně před místem, kde průběžný pruh přechází do pruhu odbočovacího. V obci při stísněných poměrech lze tuto vzdálenost snížit na 250 m. Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značky.



Obr. D2 ODZ na silnici označené jako SMV před křižovatkou s jinou silnicí.




*Obr. D3 ODZ na místní komunikaci označené jako SMV před křižovatkou s místní komunikací.
Ve směru přímo se nachází i cíl dosažitelný po dálnici.*


Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.2.1.

1.2.2.2 Značka nad vozovkou

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů (obr. D4, obr. D5).
Ostatní zásady jsou stejné jako v případě značky vedle vozovky.



Obr. D4 ODZ na silnici označené jako SMV před křižovatkou s jinou silnicí.




*Obr. D5 ODZ na místní komunikaci označené jako SMV před křižovatkou s místní komunikací.
Ve směru odbočení se nachází cíl dosažitelný po silnici a místní nebo jiný cíl (značka bez symbolu výjezdu).*


Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.2.2.

1.2.3 Návěst před křižovatkou (č. IS 6d)

Značka informuje o cílech ve směru odbočení, případně i ve směru přímo a o počtu a uspořádání jízdních pruhů (obr. D6, obr. D7).



Obr. D6 ODZ na silnici označené jako SMV před křižovatkou s jinou silnicí. Ve směru odbočení se nachází i místní nebo jiný cíl.




Obr. D7 ODZ na místní komunikaci označené jako SMV před křižovatkou s místní komunikací.


Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.3.

1.2.4 Směrová návěst pro směr přímo (č. IS 6e)

Značka informuje o cílech a počtu jízdních pruhů v přímém směru. Na značce se opakují informační údaje uvedené na značce č. IS 6b pro přímý směr. Počet šipek na značce odpovídá počtu jízdních pruhů (v přímém směru). Značka se umísťuje tak, aby se šipky na značce nacházely přibližně nad osami příslušných jízdních pruhů (obr. D8, D9).



Obr. D8 ODZ na silnici označené jako SMV




Obr. D9 ODZ na místní komunikaci označené jako SMV. Ve směru přímo pouze místní nebo jiné cíle.

Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.4.


1.2.5 Směrová návěst před odbočením (č. IS 6f)

Značka informuje o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Na značce se opakují informační údaje uvedené na značce č. IS 6b ve směru odbočení (obr. D10, obr. D11).

Užití symbolu nad značkou upravuje čl. 1.2.2



Obr. D10 ODZ na silnici označené jako SMV. Odbočení na jinou silnici.




Obr. D11 ODZ na místní komunikaci označené jako SMV. Odbočení na místní komunikaci s místním nebo jiným cílem (značka se symbolem výjezdu).

Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.5.


1.2.6 Směrová návěst před odbočením (č. IS 6g)

Značka informuje o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Na značce se opakují informační údaje uvedené na značce č. IS 6b ve směru odbočení (obr. D12, D13).

Užití symbolu nad značkou upravuje čl. 1.2.2.



Obr. D12 ODZ na silnici označené jako SMV. Odbočení na jinou silnici, na které se nachází i místní nebo jiný cíl.



Obr. D13 ODZ na místní komunikaci označené jako SMV. Odbočení na místní komunikaci, po které lze dosáhnout i cíl nacházející se na silnici (značka bez symbolu výjezdu).


Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.6.

1.2.7 Směrová návěst pro odbočení (č. IS 7a)


(1) Značka informuje v místě odbočení o cíli a směru odbočení. Na značce se opakují informační údaje uvedené na značce č. IS 6b ve směru odbočení.

Užití symbolu nad značkou upravuje čl. 1.2.2.


(2) Barevné provedení základní plochy a případné subplochy vychází z kategorie křižující komunikace. Při výjezdu na dálnici je základní plocha značky zelená (obr. D14). Při výjezdu na silnici je základní plocha značky modrá (obr. D15). Při výjezdu na místní nebo účelovou komunikaci je základní plocha značky bílá (obr. D16) – viz kap. 1, čl. 2.6.2.



Obr. D14



Obr. D15



Obr. D16

Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.7.

1.2.8 Směrová tabule pro výjezd (č. IS 7b)

- (1) Značka informuje o číslu výjezdu a označuje místo odbočení (obr. D17). Užívá se v případě, kdy na dopravním ostrůvku oddělujícím průběžné jízdní pruhy a odbočovací větve není dostatek místa pro umístění značky č. IS 7a. Značku č. IS 7b lze rovněž užít jako přechodnou náhradu za chybějící značku č. IS 7a.
- (2) Značka opakuje informační údaje ze symbolů nad značkou podle čl. 1.2.2.




Obr. D17 Výjezd na silnici

Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.8.

1.2.9 Dálková návěst se vzdálenostmi (č. IS 8b)

- (1) Značka informuje o cílech a vzdálenostech v km k uvedeným cílům. Na značce se vždy uvádí symbol SMV (obr. D18).
- (2) Značky se užívá pouze na silnici označené jako SMV, na místní komunikaci se značky neužívá.



Obr. D18

Pro užití, provedení a umístění značky dále obdobně platí zásady uvedené v kap. C, čl. 2.2.9.

2 UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

2.1 Všeobecně

Pro umístění značek ODZ na SMV platí stejné zásady jako pro dálnice.



















Vzdálenosti umístění značek jsou vztaženy k začátku klínu odbočovacího pruhu, případně k místu, kde průběžný pruh přechází do pruhu odbočovacího.

Příklady viz obr. D19 až obr. D24.















2.2 Pořadí

Pořadí značek ODZ a jejich vzdálenost ve směru ke křižovatce s ohledem na kategorii pozemní komunikace je schematicky uvedeno v následujících tabulkách.

Silnice označená jako SMV

SMĚR JÍZDY	ZNAČKA	UMÍSTĚNÍ ZNAČKY	
	VZDÁLENOST	VEDLE VOZOVKY	NAD VOZOVKOU
	DÁLKOVÁ NÁVĚST cca 100 m za koncem připojovacího pruhu	IS 8b 	IS 8b 
	KŘÍŽOVATKA		
	VÝJEZD	IS 7a  IS 7b 	IS 7a 
	NÁVĚST průplet nebo subtrakce nebo začátek nebo průběh klínu odbočovacího pruhu	IS 6f  IS 6g 	IS 6e  IS 6f  IS 6e  IS 6g 
	NÁVĚST 250 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu (jen v obci při stísněných poměrech)	IS 6b 	IS 6b 
	NEBO 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu	IS 6b 	IS 6b 
	OZNAČENÍ 1 000 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu	IS 6a 	IS 6a 


Místní komunikace označená jako SMV

SMĚR JÍZDY	ZNAČKA VZDÁLENOST	UMÍSTĚNÍ ZNAČKY		
		VEDLE VOZOVKY	NAD VOZOVKOU	
	DÁLKOVÁ NÁVĚST	Neoznačuje se		
	KŘÍŽOVATKA			
	VÝJEZD	IS 7a 	IS 7b 	IS 7a 
	NÁVĚST průplet nebo subtrakce nebo začátek nebo průběh klínu odbočovacího pruhu	IS 6f 	IS 6e 	IS 6f 
		IS 6g 	IS 6e 	IS 6g 
	NÁVĚST 250 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu (jen v obci při stísněných poměrech)	IS 6b 	IS 6b 	
		NEBO 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu	IS 6b 	IS 6b 
OZNAČENÍ	Neoznačuje se			

SILNICE OZNAČENÁ JAKO SMV


KŘÍŽOVATKA S DÁLNICÍ

DVA PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ PRUH




Obr. D19

SILNICE OZNAČENÁ JAKO SMV
KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ
DVA PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ PRUH



Obr. D20

SILNICE OZNAČENÁ JAKO SMV
KŘÍŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ
DVA PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ PRUH




Obr. D21

MÍSTNÍ KOMUNIKACE OZNAČENÁ JAKO SMV

KŘÍŽOVATKA SE SILNICÍ

DVA PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ PRUH




Obr. D22

MÍSTNÍ KOMUNIKACE OZNAČENÁ JAKO SMV


KŘÍŽOVATKA S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

DVA PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ PRUH



Obr. D23

POTVRZENÍ SMĚRU



Obr. D24

3 NASÁVACÍ OBLAST

3.1 Vymezení oblasti

Při vymezení oblasti, ze které je směřování provozu značkami ODZ účelné nebo nezbytné, je nutno vycházet z konkrétního uspořádání silniční sítě, situování a vedení ostatních kapacitních komunikací, existenci doprovodných komunikací k SMV apod. Doporučuje se směřovat provoz k SMV z ostatních komunikací ze vzdálenosti min. 10 km.

3. 2 Dopravní značky

Základními prostředky ODZ jsou směrové tabule uvádějící cíle dosažitelné po SMV, které se umísťují společně se směrovými tabulemi označující cíle na ostatních komunikacích. Bezprostřední směr k nájedzu na SMV označují směrové tabule před nájedzem na SMV.

3.2.1 Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (č. IS 2a až č. IS 2c)

- (1) Značka informuje o konkrétním cíli (cílech) dosažitelném s využitím SMV a směru k SMV.
- (2) Pokud je směr k SMV společný pro dálkové cíle přiřazené SMV pro oba směry, uvádí se zpravidla na jedné značce (obr. D25, obr. D28, obr. D29).



Obr. D25

- (3) Pokud je rozdělení cílů a směru k SMV účelné a dopravně výhodné (před křižovatkou), uvádí se cíl pro příslušný směr na samostatné směrové tabuli (obr. D26, obr. D28, obr. D29).



Obr. D26


- (4) V odůvodněných případech lze společně se značkou uvádějící cíl dosažitelný po SMV užít i směrovou tabuli uvádějící stejný cíl a možný směr mimo SMV (obr. D29).

3.2.2 Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (č. IS 2d až č. IS 2f)


Značka informuje o cíli, číslu a směru k SMV. Značky se užívá před křižovatkou s nájezdovou větví SMV, je tak poslední značkou ODZ před najeťím na SMV (obr. D27, obr. D28, obr. D29).



Obr. D27



Obr. D28



Obr. D29